



easy 6000 GCD

easy 6000 GCD

drum machines

- Esthétique aux lignes élégantes, homogène avec la gamme Hot & Cold
- Surface externe plane facilitant le nettoyage
- Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST
- Groupe froid monobloc extractible très simplement (Brevet en instance)
- Version Visual, avec rétro éclairage pour les étiquettes produits et afficheur de prix LCD
- Circulation air latérale (système breveté)
- Disques extractibles facilitant le chargement des produits
- Porte avec barre latérale anti-effraction, fermeture 3 points, serrure protégée et programmable
- Éclairage à LED
- Faibles consommations d'énergie
- Portillons de vente avec ouverture et fermeture automatiques et temporisation variable
- Écran graphique en couleur 480 x 272 pixels avec possibilité de diaporama personnalisés et/ou affichage d'informations supplémentaires (par exemple: ingrédients produits et valeurs nutritionnelles)
- 8 disques avec hauteur 120 mm et 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48 (configurations des compartiments)
- Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard

Version T

- Interface utilisateur interactive avec TABLETTE de 7"
- Connexions WiFi intégrées
- Prééquipement pour connexion par clé internet dongle



Power LED, à haute puissance d'éclairage et à consommation réduite



Portillons de vente ouverture et fermeture automatiques



Groupe froid monobloc extractible très simplement



Disques extractible



Easy 6000 GCD



Easy 6000 T

Caractéristiques Générales		Easy 6000
Hauteur	mm	1830
Largeur	mm	910
Profondeur	mm	790
Encombrement porte ouverte	mm	1660
Poids	Kg	315
Surfaces et éléments porte		métal
Modalité vente		FIFO et shopper
Profil anti-effraction		oui
Alimentation	V / Hz	230 / 50
Consommation EVA-EMP (idle mode)	Wh / h	346
Température	C°	minimum +3° avec sécurité frigo
Protocole		MDB Executive BDV
Couleur		noir RAL 9005 et aluminium

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

